

6824

Impresora portátil de página completa

La impresora Honeywell 6824 produce facturas de clientes, recibos, informes de carga, transferencias y otros documentos de gran calidad para aplicaciones de servicio en campo y entrega directa en tienda. La impresora 6824, en combinación con los terminales portátiles de Honeywell, permite establecer las entregas de la ruta y garantiza que la información sobre los clientes esté siempre al día. Puede elegir entre una configuración portátil o fija en función de sus necesidades de movilidad.

Portátil

El modelo portátil ofrece flexibilidad y movilidad gracias a su batería opcional. Cuenta con un asa para facilitar su transporte y una bandeja en la que cabe todo el papel necesario para un día.

Montaje fijo

El modelo de montaje fijo resulta idóneo cuando se desea montar la impresora en un vehículo. Se proporcionan orificios de montaje para que la impresora se pueda instalar de forma segura en el vehículo.

Soportes para terminal

Con la impresora 6824 se incluye una gama de cuatro soportes para terminal adecuados para los terminales portátiles más habituales en las aplicaciones de seguimiento de rutas y entrega directa en tienda. Se puede configurar para los terminales portátiles CN70, CN75, CN51, Dolphin™ CT50 o Dolphin 99EX de Honeywell.

La impresora 6824 se admite en los kits de desarrollo de software de movilidad para Android™ y Windows® Embedded Handheld 6.5. Consulte el sitio web de Honeywell para obtener más información sobre estos kits.



La impresora 6824, que ofrece impresión de página completa y un soporte para el terminal portátil, presenta unas ventajas únicas para las aplicaciones de entrega directa en tienda.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



Se entrega con un soporte para terminal para los terminales portátiles CN70, CN75, C.N51, Dolphin CT50 o Dolphin 99EX de Honeywell



Gracias a la rápida velocidad de impresión de ocho páginas por minuto, los trabajadores realizan las tareas de forma rápida y eficiente.



Matriz de puntos de alta resolución de 24 pines para imprimir facturas, recibos, informes de carga, transferencias y otros documentos con una gran calidad.



Versión fija para usos en el interior del vehículo de entrega. La versión portátil con batería opcional se puede introducir en la tienda.



Kits de desarrollo de software disponibles para aplicaciones móviles en las que se utilice la impresora.

6824 Especificaciones técnicas

MECÁNICAS

Portátil (bandeja de 500 hojas):

Características físicas:

- Longitud: 473 mm
- Ancho: 378 mm
- Profundidad: 156 mm
- Peso sin batería: 7,97 kg
- Peso de la batería: 0,54 kg

Portátil (bandeja de 200 hojas):

Características físicas:

- Longitud: 473 mm
- Ancho: 378 mm
- Profundidad: 214 mm
- Peso: 8,64 kg

Fijo (bandeja de 200 hojas):

Características físicas:

- Longitud: 508 mm
- Ancho: 368 mm
- Profundidad: 214 mm
- Peso: 8,86 kg

ALIMENTACIÓN

Vehículo: sistemas de corriente de 12 V de CC y 24 V de CC nominal, corriente de entrada de CC de 7,5 A mín. continua, 19 A de consumo máximo para 30 mseg

Batería de iones de litio: 12 voltios. Con la carga completa se imprimen aproximadamente 18 páginas enteras. El tiempo de recarga es aproximadamente de 5 horas. Entrada de tensión de carga de 18 V de CC a 28 V de CC

Adaptador de CA: fuente de alimentación de 115/230 voltios disponible (entrada de 4 A/2 A)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Características: matriz de puntos de 24 pines, bidireccional, con capacidad gráfica

Velocidad de impresión:

máx. de 400 caracteres/s (10 cpi, 3 copias <80°C [176°F]); (~6 s/pág.)

Ancho de impresión (mín./máx.):

7,5 pulg./8,5 pulg.

Estilos de tipo: (caracteres/línea) Normal 80, Negrita 40, Condensada 136, Negrita condensada 68

CONSUMIBLES

Papel: papel plegado de 1 a 3 copias, de 7,5 pulg. a 9,5 pulg. x 11 pulg., sin carbono, papel NCR con adherencia en el borde izquierdo.

Cinta:

- un cartucho de color, negro, vida útil de 4 000 000 caracteres
- un cartucho de color, morado, vida útil de 3 750 000 caracteres

ACCESORIOS

Fuente de alimentación de CA universal, cables de alimentación y sus kits de instalación, cintas, kits de desarrollo de software

AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento de CC: de -20°C a 60°C

Temperatura de funcionamiento de CA: de -20 °C a 50 °C

Temperatura para la carga de la batería: de 0°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento: de -20°C a 60°C

Humedad en funcionamiento: de 10 a 90% (sin condensación)

Humedad de almacenamiento: de 5 a 95 % (sin condensación)

Especificación de resistencia a caídas: caídas de 0,6 m (2 pies) sobre cemento (solo 6824P)

CERTIFICACIONES DE PAÍSES

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Bahrein, Mauricio, Omán, Turquía, Qatar, Egipto, Marruecos, Túnez
Países de UE y EFTA
Bulgaria, Croacia, Reino Unido
Estados Unidos, Canadá
Perú

GARANTÍA

Un año

Algunas aprobaciones y características pueden variar según el país y modificarse sin previo aviso.

Las especificaciones pueden variar en función de la configuración o funciones concretas que se seleccionen. Para más información, póngase en contacto con la oficina de Honeywell de su zona.

Dolphin es una marca comercial registrada de Honeywell International Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Android es una marca comercial o una marca comercial registrada de Google Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para obtener más información

www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions

Avda. de la Vega, 15
Edificio 3 Planta 2ª
28108 Alcobendas – Madrid
España
Tel.: +34 911 14 65 87
www.honeywellaidc.com

Hoja de datos de la impresora 6824 | Rev A | 04/17
© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**